



DRINKPAD Table Top

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
Δ T 10°C

Modèle haut de gamme et innovant, la fontaine Drinkpad se démarque grâce à son design hors normes, son clavier sensitif et son système de désinfection ToBeSure®.

Le concentré de la technologie Mistral.

High-end and innovative model, the Drinkpad water cooler stand out through its unusual design, sensitive keyboard and integrated ToBeSure® disinfection system.

Mistral's concentrated technology.



Disponible en noir



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (inclus)
Compatible with Watersafe® system (included)




Existe avec système de désinfection UV
ToBeSure® à LED
Available with UV disinfection system
ToBeSure® (LED)



Option socle avec ou sans distributeur de
gobelets noir
Option: cabinet with or without black cup
dispenser

Drinkpad TT en mm



- Contrôle bactériologique de l'eau
- Témoin de contrôle du système de désinfection ToBeSure®
- Témoin d'usure du filtre à eau
- Plusieurs modes de distribution
- Évacuation externe (en option)
- Système anti-fuite Watersafe® inclus**

- Water microbiological purification
- Indicator light for ToBeSure® UV disinfection system replacement
- Indicator light for filter replacement
- Several distribution modes
- External draining (in option)
- Watersafe® antileak system included**

VERSIONS DISPONIBLES

- Eau froide, tempérée & chaude (EF-ET-EC)
- Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- Eau froide, tempérée, gazeuse & chaude (EF-ET-EG-EC)
- Eau froide & tempérée (EF-ET)**

REFRIGÉRATION

- Déntente directe à banc de glace
- Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- Compresseur hermétique
- Condenseur statique
- Gaz naturel R600A

CARROSSERIE

- Façade en Plexiglas
- Coque grise avec revêtement anti-rayure
- Pieds vérins réglables
- Chauffe-eau (1L) inox, avec résistance inox 500 watts
- Bac récupérateur (380 ml)
- En option : socle avec ou sans distributeur de gobelets noir**

SÉCURITÉ ACTIVE

- Avec ou sans système de désinfection UV ToBeSure® à LED**
- Témoin de contrôle de niveau du bac récupérateur avec sécurité de mise hors-service en cas de trop-plein
- Témoin de contrôle du niveau d'usure du filtre
- Témoin de contrôle du CO2
- Sécurité anti-fuite en cas de distribution ininterrompue (+ de 5min.)

AVAILABLE VERSIONS

- Cold, ambient & hot water (EF-ET-EC)
- Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG)
- Cold, ambient, sparkling & hot water (EF-ET-EG-EC)
- Cold & ambient water (EF-ET)**

REFRIGERATION

- Direct chilled with ice bank
- Separated refrigeration and water circuits
- Hermetic compressor
- Static condenser
- R600A natural gas

BODY

- Plexiglas front panel
- Grey side case with anti-scratch covering
- Adjustable feet
- Stainless steel water heater (1L) with 500 watts stainless steel resistance
- Drip tray (380 ml)
- Option : cabinet with or without black cup dispenser**

ACTIVE SECURITY

- With or without ToBeSure® UV disinfection system (LED)**
- Drip-tray level control with indicator and security that puts the cooler out of order in case of overfill
- Filter replacement control with indicator
- CO2 indicator light
- Anti-leak safety device for uninterrupted dispensing (more than 5min.)

DRINKPAD	EF-ET	EF-ET-EC	EF-ET-EG	EF-ET-EG-EC
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h				150
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h COLD WATER PRODUCTION • L/h			40	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	60	-	60
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h	-	-	-	40
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • °C WATER TEMPERATURE INLET • °C°			15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • °C COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • °C°			6/12	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • °C HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • °C°	-	80	-	80
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP			1/10 220-240V / 50 Hz	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	29	35		37